

Les Balancelles



Les Plus GECOMA

Conçu et fabriqué en France, uniquement avec des composants de grandes marques et des matériaux haut de gamme, le matériel Gecoma a été pensé pour durer de longues années et vous assister sans faiblir, au quotidien et dans vos périodes d'intense activité.

- *Encombrement minimum pour une capacité maximum.*
- *Châssis mécano-soudé indéformable.*
- *Chaines de grande section «graissées à vie»*
- *Panneaux latéraux et arrière démontables pour un entretien et nettoyage faciles.*
- *Accès au déchargement par fenêtres coulissantes.*
- *Roulettes 500 kg pour un déplacement aisé.*

- *Déchargement du pâton dans le sens du façonnage pour un allongement optimum.*
- *Tapis d'introduction façonneuse accéléré pour éviter les doublons.*



Balancelle EVO 1000

Une balancelle professionnelle, pour un budget serré.



Caractéristiques

- Châssis mécano-soudé autoporteur.
- 4 Roulettes 500 kg, pour un déplacement aisé.
- Balancelles 1200 x 120 à gouttières ou à 6 alvéoles feutre double.
- Chargement aisé et rapide par l'accès simultané à deux balancelles.
- Avance des balancelles par bouton poussoir droite et gauche.
- Accès au déchargement en façade par fenêtres coulissantes.
- Tapis entrée façonneuse accéléré pour éviter les doublons.
- Sortie façonneuse uniquement sur tablette coulissante.
- Prises d'alimentation façonneuse et diviseuse sur coffret balancelle.
- Moteur débrayable pour dépannage manuel.


Options

- Lampes germicides.
- Tablette de boulage.

Détails



Éléments communs à tous les modèles
Séries 1000, 3000, 4000 :



Fenêtres accès déchargement



Chargement gouttières : 7 pâtons 350 g



Chargement gouttières : 5 pâtons 500 g



Introduction façonneuse dans le bon sens

Capacités et dimensions

Modèle	Type de balancelles	Bal. utiles	Pâtons 350 g	Pâtons 500 g	Largeur	Profondeur	Hauteur
EVO 1000G	Gouttières	59	413	295	1400	1500	2195
EVO 1000A	Alvéoles	59	354	354	1400	1500	2195
Alimentation	Tri 400V +N + T. Puissances : 0,32 KW		Puissance totale Balancelle, Façonneuse, diviseuse : 2,40 KW				

Balancelle EVO 3000/3100

La plus automatisée des balancelles manuelles.



Caractéristiques

- Châssis mécano-soudé autoporteur avec piliers avant de renfort pour éliminer toute déformation de la structure.
- Balancelles 1200 x 120 à gouttières ou à 6 alvéoles feutre double.
- Chargement aisé et rapide par l'accès simultané à deux balancelles.
- Avance au chargement par 2 balancelles, mode manuel ou mode continu programmé.
- Vitesse de déchargement variable par potentiomètre au tableau.
- Accès au déchargement en façade par fenêtres coulissantes.
- Tapis entrée façonneuse accéléré pour éviter les doublons.
- Prises d'alimentation façonneuse et diviseuse sur coffret balancelle.
- Moteur débrayable pour dépannage manuel.



Options

- Lampes germicides.
- Recherche automatique du 1er pâton chargé.
- Tablette de boulage.
- Commande « mains libres » (pédale)
- Tapis de sortie 1000 sous façonneuse mécanisé entièrement rétractable.
- Les EVO 3000AT et 3100AT sont transformables en groupe automatique



Capacités et dimensions

Modèle	Type de balancelles	Bal. utiles	Pâtons 350 g	Pâtons 500 g	Largeur	Profondeur	Hauteur
EVO 3000G	Gouttières	55	385	275	1400	1600	2250
EVO 3000AT	Alvéoles	55	330	350	1400	1600	2250
EVO 3002G	Gouttières	64	448	320	1400	1600	2250
EVO 3002A	Alvéoles	64	384	384	1400	1600	2250
EVO 3100G	Gouttières	71	497	355	1400	1600	2550
EVO 3100AT	Alvéoles	71	426	426	1400	1600	2550
EVO 3102G	Gouttières	80	560	400	1400	1600	2550
EVO 3102A	Alvéoles	80	480	480	1400	1600	2550
Alimentation	Tri 4000V + N + T. Puissance balancelle : 0,42 KW		Puissance Totale Balancelle, Façonneuse, Diviseuse : 2,50 KW				

- A rajouter à la largeur balancelle, coffret d'alimentation 20 cm, positionnement droite ou gauche.
- Emplacement façonneuse : Prof : 80 cm sur 3000, 100 cm sur 3002. Haut: 85 cm, Hauteur sous tapis intro Faço : 69 cm.
- Possibilité de réduire la hauteur balancelle de 10 cm en remplaçant les roulettes par des vérins.

Balancelle EVO 3000 CL à chargement latéral



Caractéristiques

- **Mêmes caractéristiques générales que EVO 3000, plus :**
- Chargement de face, déchargement à droite ou à gauche.
- Possibilité de travailler à deux personnes.
- Commandes spécifiques sur chaque poste de travail.

Options

- Lampes germicides.
- Recherche automatique du 1er pàton chargé.
- Tablette de boulage.
- Commande « mains libres » (pédale)
- Tapis de sortie 1000 ou 1300 sous façonneuse.

Capacités et dimensions

Modèle	Bal. utiles	G : gouttières Pâtons 350 G	G : gouttières Pâtons 500 G	A : alvéoles 350 G - 500 G	Largeur	Profondeur	Hauteur
EVO 3002CLG - 3002 CLA	64	448	320	384	1400	1600	2250
EVO 3102CLG - 3102 CLA	50	560	400	480	1400	1600	2550
Alimentation	Tri 400V + N + T. Puissance Balancelle : 0,42 KW			Puissance Totale Balancelle, Façonneuse, diviseuse : 2,50 KW			

Balancelle semi-auto IDS 4000 Avec façonneuse externe



Caractéristiques

- Très grande capacité. Encombrement minimum.
- Chargement sur 4 balancelles.
- Avance manuelle ou automatique.
- Déchargement à vitesse variable.
- Position chargement/déchargement en continu.
- Dispositif « anti-doublons » au déchargement.

Options

- Lampes germicides.
- Recherche automatique du 1er pàton chargé.
- Commande « mains libres » (pédale)

Modèle	Bal. utiles	G : gouttières Pâtons 350 G	G : gouttières Pâtons 500 G	A : alvéoles 350 G - 500 G	Largeur	Profondeur	Hauteur
IDS 4000G - 4000A	63	441	315	378	1400	1230	2250
IDS 4100G - 4100A	88	616	440	528	1400	1530	2250
Alimentation	Tri 400V + N + T. Puissance Balancelle : 0,42 KW			Puissance Totale Balancelle, Façonneuse, diviseuse : 2,50 KW			

GECOMA

65, rue François Mouton
Z.I. LES ETAINGS
42800 CHATEAUNEUF

Tél. 04 77 75 29 69 - Fax 04 77 75 55 09
e-mail : contact@gecoma.net
Site : www.gecoma.net